

Produktinformation 07.10.13

18-11-2025

Labora Grease

Beskrivelse

Labora Grease er et førsteklasses, sæbebaseret smørefedt, som er sammensat vha. den seneste generation af lithiumkomplekssæbe, og som er suppleret med særlige anti-korrosions-, anti-slitageadditiver, samt "Extreme Pressure"-additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Meget stor klæbeevne på metal
- Fremragende stabilitet, hvilket kan gøre, at en længere levetid kan opnås
- Effektiv modstandsdygtighed over for korrosion og slitage
- Fremragende pumpeevne
- Enestående "Extreme Pressure"-egenskaber
- Modstandsdygtig over for stød, vibrationer og pludselige belastninger
- Blyfri og nitritfri; indeholder ikke-toksiske ingredienser
- Kan blandes med mineralbaserede, oliebaseerede lithiumfedtstoffer

Anvendelse

Labora Grease er et førsteklasses, multifunktionelt fedtstof, som kan modstå meget kraftige anvendelser inden for forskellige industrisektorer. Nogle eksempler er: - Robuste lejer på både glide- og kuglelejer, som roterer langsomt og hurtigt - Smøring, som udsættes for høje temperaturer, hvor der kan forekomme toptemperaturer på 225 °C - Når en meget lang brugstid er påkrævet - Robuste, langsomt roterende lejer i entreprenør- og landbrugsmaskiner samt industriarbejde

Specifikationer

N.L.G.I. Klasse 2-3

DIN 51 502, KP 2-3 P-30

Typiske

Penetration (forarbejdet), 0,1 mm	260
Dråbepunkt, °C	260
Temperaturgrænser, °C	-30/150
Baseolie viskositet 40 °C, mm ² /s	210,00

Tilgængelige emballeringer



13401
400-g's
patron



38033
18-kg's
spand



13121
50-kg's
tønde



13218
180-kg's
tønde