

Produktinformation 01.30.10

02-03-2026

Emperol 10W-40

Beskrivelse

Emperol 10W-40 er en ultramoderne, brændstofbesparende, universal motorolie baseret på mineralbaserede og syntetiske baseolier, som har et naturligt højt viskositetsindeks. Det er suppleret med nøje velbalancerede additiver for at opnå følgende egenskaber:

- Brændstofbesparelse: Op til 2 %
- Ekstremt højt viskositetsindeks og høj modstandsdygtighed over for skæring
- En problemfri koldstart
- En beskyttende smøringsfilm ved høje temperaturer
- Fremragende spredning og olie fjerningsevne, som forhindrer dannelsen af slam
- Meget høj modstandsdygtighed over for slitage, korrosion og skumning
- Egnethed til brug i biler med de seneste katalysatorteknologier

Anvendelse

Emperol 10W-40 er en universal, brændstofbesparende, semisyntetisk motorolie. Den er egnet til alle benzin- og dieselmotorer, både med og uden turboladere, i biler og varevogne. Se altid produktinformationsdatabasen for optimal anvendelse.

Specifikationer

ACEA A3/B4

API SP / CF

BMW Longlife-98

MB 229.1

VW 501.01 / 505.00

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l 0,862

Viskositet -25 °C, mPa.s 4810

Viskositet 40 °C, mm²/s 91,80

Viskositet 100 °C, mm²/s 14,40

Viskositetsindeks 163

Antændelsestemperatur COC, °C 228

Flydepunkt, °C -45

Basetal i alt, mgKOH/g 10,4

Sulfataske, % 1,32

HTHS, mPa.s 3,96

NOACK, % 10,1

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige sløfejl. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

Tilgængelige emballeringer



02222

1-l's flaske



02335

5-l's dåse



37457

15-l's pose i
boks



35078

20-l's dåse



12168

60-l's tønde



12265

208-l's
tønde