

Produktinformation 02.30.40

02-03-2026

ATF Almirol

Beskrivelse

ATF Almirol er en førsteklasses olie til den seneste generations automatiske gearkasser. Ved at vælge baseolier af førsteklasses kvalitet og optimere den syntetiske additivpakke har produktet følgende unikke egenskaber:

- Ekstremt lav viskositet ved lave temperaturer
- Et meget højt og stabilt viskositetsindeks
- Et meget lavt hældepunkt
- Fremragende oxideringsstabilitet ved høje temperaturer
- Effektiv modstandsdygtighed over for slitage, korrosion og skumning
- Særlige friktionsegenskaber
- Påvirker ikke forseglinger og ikke-jernholdige metaller

Anvendelse

ATF Almirol er egnet til automatiske gearkasser, servostyringssystemer, momentkonvertere og andre anvendelser, hvor General Motors og andre fabrikanten anbefaler en olie af typen ATF Dexron III-H. Se produktspecifikationerne på databladet for korrekt anvendelse.

Specifikationer

Aisin Warner JWS 3309(T-IV)

Allison C4 / TES-389

BMW 7045E / 8072B / LA2634 / LT71141

Cat TO-2

DTFR 13C100 / 13C110 / 13C140 / 13C170 / 38B100

Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H

GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIH / TASA

Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-III

MAN 339 Typ Z1 / V1 / Z2

MB 236.1 / 236.3 / 236.5 / 236.6

MB 236.7 / 236.9 / 236.10 / 236.11 / 236.93

Nissan Matic D/J/K

Toyota T-III / T-IV

Ford ESD-M2C-186A

Voith 55.6335 (G607)

Volvo 97340 / 97341 (AT101) / 1161540

VW G 052 025 / 052 990 / 052 162 / 055 025

ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C

Oplysningerne i dette produktinformationsark har til formål at gøre læseren i stand til at orientere sig selv om vores produkters egenskaber og mulige anvendelser. Selvom dette overblik er sammensat med den største mulige varsomhed på den angivne dato, så er redaktøren ikke ansvarlig for skader som følge af inkompetence og/eller unøjagtigheder i disse oplysninger, især dem, der er forårsaget af tydelige slæfj. Leverandørens leveringsvilkår gælder alle produktleveringer. Læseren anbefales, især til kritisk anvendelse, at foretage det afgørende produktvalg efter konsultation med leverandøren. På grund af fortsat produktresearch og -udvikling er de her angivne oplysninger underlagt ændringer uden forgående varsel.

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l	0,848
Viskositet 40 °C, mm ² /s	36,00
Viskositet 100 °C, mm ² /s	7,30
Viskositetsindeks	175
Antændelsestemperatur COC, °C	226
Flydepunkt, °C	-48
Basetal i alt, mgKOH/g	0,9
Brookfield -40 °C, mPa.s	15670

Tilgængelige emballeringer



01212

1-l's flaske



01322

5-l's dåse



37505

15-l's pose i
boks

35214

20-l's dåse



11175

60-l's tønde



11275

208-l's
tønde