

Produktinformation 98.00.03

02-03-2026

Bio Mould Oil

Beskrivelse

"Bio Mould er en lys forskallingsolie, der anvendes i betonindustrien og byggesektoren. Sammensætningen er plantebaserede råmaterialer, ikke-toksiske afspændingsmidler og korrosionsbeskyttelsesmidler og uden opløsningsmidler. Ved anvendelse af midlet opnås lav grænsefladespænding en perfekt glat betonoverflade. Produktet har følgende egenskaber:

- Ren forskalling, når den er taget af
- Stålforskalling forbliver fri for rust
- Slipper blødt og let
- Giver en jævn betonoverflade
- Problemfri påføring af dæklag
- Ingen misfarvning af betonoverfladen: afgørende ved synlig cementfinish

Produktet skal opbevares frostfrit. Produktet overholder BLF klasse 2. Bio Mould produceres iht. ISO-certificering."

Anvendelse

Bio Mould sprøjtes nemt på med lavt tryk. Kan også anvendes i andre professionelle sprøjtesystemer. 1 liter behandler et areal på 25-40 m². Det bedste resultat fås ved at sprøjte tyndt på, fjerne alt overskydende produkt med en børste eller et sprøjtesystem. Ved at fjerne alle restprodukter undgås pletter. Anvendelsesområder: Forskalling i tunneler op til 100 °C, forme (træ/stål/plast), væg- og søjleforskalling af stål og (malet) træ og plast-/systemforskalling af stål, (malet) træ og plast.

Typiske

Massefylde ved 15 °C, kg/l 0,900

Viskositet 40 °C, mm²/s 10,00

Antændelsestemperatur COC, °C 190

Tilgængelige emballeringer



37360
5-l's dåse



37361
15-l's pose i
boks



37990
20-l's dåse



37363
60-l's tønde



37364
208-l's
tønde